

Гидравлический штабелёр SDF1516

С-образная мачта

в отличие от П-образной мачты за счет дополнительных ребер жесткости обеспечивает длительный срок службы



Прорезиненная рукоять

предотвращает скольжение рук, а в холодную погоду защищает руки от переохлаждения.



Болт

для регулировки угла наклона вил. Способствует лучшему захвату грузов на поддоне и обеспечивает максимальную сохранность груза.



Прессмасленка

позволяет смазывать данный узел и увеличивает срок службы поворотного механизма колеса.



Ножная педаль

для быстрого подъема вил без нагрузки



Надежный тормоз

позволяет зафиксировать штабелер на поверхности



Регулировка роликов

каретки позволяет сократить износ рамы и роликов.



Разборный гидроцилиндр

значительно сокращает время обслуживания. Есть отверстия для заливки масла и регулировка натяга цепей.



Раздвижные вилы

– позволяют работать с различными поддонами (800x1200, 1000x1200, 1200x1200) и другими видами грузов, соответствующих данной каретке



Характеристика/модель		SDF1516
Грузоподъемность	кг	1000
Высота подъема	мм	1600
Высота опущенных вил	мм	85
Ширина вил (раздвижные)	мм	320-850
Размеры вилы (ширина/длина)	мм	150x1150
Общая длина	мм	1700
Общая ширина	мм	900
Общая высота	мм	2020
Размер колеса	мм	180x50
Размер ролика	мм	75x53
Радиус разворота	мм	1350
Ширина прохода с поддоном	мм	1950
Вес	кг	230