



Дизельный погрузчик BAOLI CPCD50 – высокопроизводительная модель грузоподъемностью 5000 кг. Идеально подходит для интенсивной работы. Отличается высокой надежностью и экономичностью.

### Особенности и преимущества Baoli:



Ножной стояночный тормоз - больше безопасности



Диаметр руля уменьшен для снижения усталости



Дисплей высокой точности и надежности



Большой поручень безопасности



Увеличено количество сигнализирующих фар



Повышенный эффект охлаждения



Комфортные условия вождения для операторов



Установлен противовес и охлаждающий вентилятор



Многофункциональный регулятор фар



Электрический рычаг изменения направления



Модульные пластиковые крышки - удобство обслуживания



Замок крышки двигателя для большей безопасности

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Дизельный погрузчик марки KION BAOLI, модель CPCD50</b>
<b>Предприятие - изготовитель</b>	<b>KION BAOLI FORKLIFT CO.LTD</b>
<b>СЕРВИСНЫЙ ВЕС</b>	<b>8000 кг</b>
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>Дизельный (Лицензия Isuzu C240)</b> Номинальная мощность: 81кВт/2500об/мин. Номинальный крутящий момент: 353 Н•м/1600об/мин. Кол-во цилиндров: 6 Диаметр цилиндра × ход: 102×118мм. Рабочий объем: 5.785 л
<b>ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ</b>	Общая длина – <b>3472 мм (без вил)</b> Ширина – <b>1995 мм.</b> Строительная высота по защитной решетке оператора – <b>2420 мм.</b> Высота по мачте в сложенном положении – <b>2500 мм.</b>
<b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ</b>	<b>5000 кг</b> при центре тяжести груза 600 мм от каретки
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	Автоматическая КПП
<b>МАЧТА</b>	<b>Двухсекционная мачта, с высотой подъема груза H=3-4,5 м.</b>
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	Скорость движения – <b>28 км/ч</b> Скорость подъема – <b>550 мм/сек</b> Преодолеваемый подъем – <b>20%</b>
<b>ВИЛЫ</b>	Длина - 1200 мм
<b>ШИНЫ</b>	<b>Пневматические</b>
<b>РАЗМЕРНОСТЬ КОЛЕС</b>	Передние <b>8.25-15-14PR (сдвоенные колеса)</b> Задние <b>8.25-15-14PR</b>
<b>ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ</b>	Минимальный – <b>200 мм,</b> по раме – <b>230 мм.</b>
<b>КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	<b>2250 мм.</b>
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	Гидроусилитель руля, регулируемый наклон рулевой колонки, эргономичное сидение, защитная решетка каретки; передние фары, габаритные фонари, задние фонари, сигналы поворота, стоп-сигналы, световой сигнал заднего хода, звуковой сигнал заднего хода, зеркало заднего обзора, набор ЗИП, напольный коврик
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	Металлическая кабина с отопителем и обогревателем, сдвоенные шины
<b>ГАРАНТИЯ</b>	12 месяцев или 1200 моточасов по счетчику, установленному на погрузчике, в зависимости от того, что наступит ранее
<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.