

Самоходный штабелер SDR 1235

Выносное зарядное устройство

упрощает конструкцию электрооборудования, тем самым повышая его надежность.



C-образная мачта

повышает устойчивость штабелера и увеличивает срок его службы.



Индикатор заряда АКБ

помогает следить за состоянием батареи для своевременной зарядки.



Плавная работа системы привода

увеличивает эффективность работы оператора.



Функция «черепаший ход»
ограничивает максимальную скорость движения для более точного позиционирования.



Эргономичная ручка управления
обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.



Кнопка аварийного отключения
на корпусе штабелера позволяет быстро отключить электрооборудование при возникновении аварийной ситуации.

Технические характеристики штабелёра SDR1235

Основные характеристики	Модель		SDR1235
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Высота подъема вил	мм	3500
	Грузоподъёмность на макс. высоте	кг	900
	Тип мачты		Двухсекционная
	Тип управления		Сопровождаемый
	Центр тяжести	мм	450
	Собственный вес	кг	570
	Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки	км/ч	4,0-4,2
	Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки	%	5/8
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	2244
	Высота в разложенном состоянии	мм	3924
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	3500
	Ширина вилок	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1X+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Аккумулятор	Ёмкость	Ач	120
	Напряжение	В	2x12
	Вес	кг	2x30
	Зарядное устройство		в комплекте