

Самоходный штабелер SDR 1230

Выносное зарядное устройство

упрощает конструкцию электрооборудования, тем самым повышая его надежность.



С-образная мачта

повышает устойчивость штабелера и увеличивает срок его службы.



Индикатор заряда АКБ

помогает следить за состоянием батареи для своевременной зарядки.



Плавная работа системы привода

увеличивает эффективность работы оператора.



Функция «черепаший ход» ограничивает максимальную скорость движения для более точного позиционирования.



Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.



Кнопка аварийного отключения на корпусе штабелера позволяет быстро отключить электрооборудование при возникновении аварийной ситуации.



Основные характеристики	Модель		SDR 1230
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	900
	Центр тяжести	мм	450
	Общий вес	кг	540
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1994
	Высота в разложенном состоянии	мм	3424
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	3000
	Ширина вилок	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034	
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Дорожный просвет	мм	40	
Аккумулятор	Ёмкость	А/ч	120
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте